



Catena e Gancio Accorciatore
diametro 8 mm. x lunghezza 3 m.
portata max 4,0 t

Campi di Applicazione EDER POWERWINCH 1800

Forestale: Traino di carichi pesanti in aree non accessibili ai normali mezzi di trasporto e comodo supporto all'abbattimento degli alberi

Operazioni di Salvataggio: Soccorso di veicoli incidentati o di persone o animali

Caccia: Aiuto nel recupero o movimentazione di carcasse cacciate

Edilizia, Industria, Nautica: Trasporto e traino di materiali: consente un sicuro e preciso posizionamento di cavi, tubazioni, travi

Utilizzo nelle Forze Armate, Vigili del Fuoco

Protezione Civile, Soccorso Alpino

Tempo Libero

EDER
MASCHINENBAU GmbH

SABRE ITALIA

36033 Isola Vicentina (VI)
Telefono +39 (0) 444/977655 r.a.
Telefax +39 (0) 444/ 977200

info@sabreitalia.com
www.sabreitalia.com
www.eder-powerwinch.com

EDER



**POWERWINCH
1800**

EDER

POWERWINCH 1800

portata max 1,8 t

Gancio Nordwand
portata max 2,0 t

Fune con Bobina
portata max 2,0 t

Sacca trasporto Fune

Tirante Anello in Fibra
m. 3, portata max 2,0 t

Grillo
portata max 2,0 t

Puleggia di Rinvio
portata max 5,0 t

Anello in Fibra Poliestere
portata max 4,0 t

Catena e Gancio Accorciatore
diametro 8 mm. x lunghezza 3 m.
portata max 4,0 t

3,6 t

Il Verricello **EDER-Powerwinch 1800** è leggerissimo e molto robusto. Grazie al motore 2 tempi può essere utilizzato in ogni posizione e può tirare carichi 125 volte maggiori del suo peso.

Il Verricello **EDER-Powerwinch 1800** utilizza una leggera fune sintetica da mm. 12 o 14. Durante il funzionamento la fune è recuperata dal cabestano per poter poi essere raccolta nella sua sacca di trasporto.

Potenza:

1800 Kg. di tiro con traino diretto

3600 Kg. di tiro sfruttando una puleggia di rinvio

Riduttore con Cambio:

Tramite il cambio di velocità integrato nel gruppo riduttore la velocità di recupero varia come segue:

1^a marcia: 1800 Kg. di tiro a 12 m / min.

2^a marcia: 900 Kg. di tiro a 24 m / min.

Freno di Sicurezza della fune:

Un apposito freno integrato blocca la fune non appena l'operatore allenta la presa garantendo sempre estrema sicurezza d'utilizzo. A fune bloccata il verricello si ferma immediatamente. Ciò previene ogni accidentale caduta del carico e permette in aggiunta una discesa controllata in sicurezza del carico stesso.

Peso a secco:

14 Kg.

Certificazioni:

CE, KWF e PZ.LSV

