



**CATALOGO**



## FACCIAMO IL MASSIMO... E LO FACCIAMO MEGLIO

---

Nel 1964 Hustler si presentò al mercato come primo costruttore al mondo di riders raggio zero. Lo spirito di innovazione di allora continua anche oggi perchè Hustler Turf Equipment pone sempre nuovi più alti standards nella produzione e creazione di innovative macchine per il giardinaggio.

Lo sviluppo di nuovi prodotti tanto quanto il miglioramento di quelli esistenti è una inesauribile fonte di orgoglio per chi lavora con Hustler Turf Equipment. È quell'orgoglio unito ad un instancabile duro lavoro unito ad alta ingegnosità che assieme portano a creare i riders raggio zero più robusti, maggiormente performanti e di miglior qualità al mondo che con orgoglio portano il nome Hustler.



A close-up photograph of a yellow Hustler riding lawn mower deck. The deck is made of yellow metal with a perforated surface. The word "HUSTLER" is printed in large, bold, blue capital letters on the side of the deck. A yellow handle is visible at the top left, and a black roller is at the bottom right. The mower is sitting on green grass.

**HUSTLER**

# PERCHÉ HUSTLER È IL MIGLIOR RAGGIO ZERO

## STERZATA MORBIDA

È ciò che rende la guida di un Hustler un'esperienza migliore. Le nostre falciatrici hanno lo sterzo più preciso e più morbido. Sguscerete attorno agli ostacoli e farete curve a raggio zero con estrema facilità.

## FRENO DI PARCHEGGIO BREVETTATO

Semplice, conveniente il sistema che automaticamente disinnesta o inserisce il freno di stazionamento quando chiudi o apri le leve dello sterzo. Nessuna extra leva del freno di parcheggio di cui preoccuparsi.

## TELAIO ROBUSTO

La struttura in carpenteria di robusto acciaio garantisce durata senza pari.

## DESIGN SEMPLICE

Meno parti significa meno problemi e una manutenzione più semplice.

## PIATTI DI TAGLIO INDEFORMABILI

I nostri piatti sono progettati per fornire un taglio pulito, netto e ben rifinito in ogni situazione, con una distribuzione uniforme dell'erba tagliata.

## BARICENTRO BASSO

Un baricentro basso si traduce in una superiore maneggevolezza e stabilità, su ogni superficie.

## MOTORI AFFIDABILI

Hustler monta solo motori affidabili, durevoli, silenziosi e dai consumi ridotti prodotti da Kawasaki.

Powered by  
**Kawasaki**



**STERZO SMOOTHTRAK™**



**FRENO DI PARCHEGGIO BREVETTATO**



**PIATTI DI TAGLIO INDEFORMABILI**

# LINEA RESIDENZIALE HUSTLER

---

Il maggior ostacolo da aggirare nella nostra vita...il tempo.

In Hustler® progettiamo i nostri tosaerba come i migliori della categoria. Hustler® si impegna a fornire ai rasaerba forza, prestazioni e affidabilità, e inizia con l'innovazione.

L'innovativo sterzo SmoothTrak™ di Hustler® definisce lo standard tra i tosaerba a virata zero.

Il nostro sistema per il freno di stazionamento brevettato si attiva automaticamente quando apri le leve dello sterzo.

E il nostro Raptor® Flip-Up è l'unico tosaerba sul mercato con tecnologia QuickFlip™.

Queste caratteristiche innovative, unitamente ai piatti in acciaio saldato per impieghi gravosi e alle prestazioni di livello professionale, rendono i rider Hustler® zero-turns i migliori, più veloci e pratici tosaerba residenziali sul mercato: per poterti regalare il tempo risparmiato per le cose che più ami.





# RAPTOR®

IL RAPTOR® È PROGETTATO SECONDO I PIÙ ALTI STANDARD, OFFRE IL MIGLIOR VALORE COMPLESSIVO NELLA SUA CATEGORIA, ED È COSTRUITO CON LA STESSA GRANDE QUALITÀ IN CUI HUSTLER® SI È IMPEGNATA DA OLTRE 50 ANNI.

🏠 IDEALE PER SUPERFICI FINO A 5000 MQ.



MODELLI	RAPTOR 36"	RAPTOR 42"	RAPTOR 52"
<b>MOTORE</b>			
Configurazione	15hp FR541V - 603cc	20hp FR651V - 603cc	21hp FR691V - 726cc
Raffreddamento		Ad aria	
Rumorosità		100 dBA	
Vibrazioni	1,43 m/s <sup>2</sup>	0,49 m/s <sup>2</sup>	0,91 m/s <sup>2</sup>
<b>TRASMISSIONE</b>	Idrostatica con 2 pompe-motori Hydro-Gear EZT a tenuta stagna		
Tipo	Avanti 10,5 km/h		
Velocità	Brevettato, integrato nelle leve di sterzo		
Freno di Parcheggio			
<b>PIATTO DI TAGLIO</b>			
Larghezza di Taglio	92 cm (36") a Scarico Laterale e Mulching	107 cm (42") a Scarico Laterale e Mulching	132 cm (52") a Scarico Laterale e Mulching
Deflettore di Scarico		In gomma ad alta densità	
Sistema di Taglio	Regolazione manuale. Altezza di taglio regolabile da 38 a 114 mm		
Produzione	7.600 m <sup>2</sup> /h	8.900 m <sup>2</sup> /h	11.000 m <sup>2</sup> /h
Lame	2 - 454 x 63,5 x 5,2 mm	2 - 521 x 57 x 4,8 mm	3 - 454 x 57 x 4,8 mm
Mozzi Lame	In alluminio con alberi da 19 mm e doppi cuscinetti a sfere sigillati stagni		
Velocità Lame	93 m/s	84 m/s	85 m/s
Rinforzo Bordi		In acciaio da 6,4 x 19,0 mm	





## MODELLO COSTRUZIONE

Telaio  
Assale anteriore  
Ruote anteriori  
Forcelle anteriori

RAPTOR 36"

RAPTOR 42"

RAPTOR 52"

In acciaio 82,5 x 38 x 3 mm

In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati

Cuscinetti a rulli in acciaio per uso commerciale, ingrassabili

In acciaio saldato da 6 mm

## GENERALE

Sedile  
Capacità Serbatoio  
Portabicchieri  
Pneumatici anteriori  
Ruote motrici

Regolabile, in vinile sagomato. Molle di sospensione standard

Sedile premium con braccioli

11 litri

SI

11" x 4" - 5", Battistrada Liscio

18" x 7" - 8", Battistrada Garden

18" x 8,5" - 8", Battistrada Garden

## DIMENSIONI

Peso  
Altezza  
Lunghezza  
Larghezza

204 kg

217 kg

228 kg

99 cm

185 cm

95 cm - con deflet. sollevato

113 cm - con deflet. sollevato

136 cm - con deflet. sollevato

## ACCESSORI OPTIONAL

Kit Mulching - Cesto di Raccolta 190 litri - Estensione Leve di Sterzo - Ammortizzatori FlexForks™ - Fari a led - Kit Braccioli - Contaore

# RAPTOR<sup>®</sup>SD

**PIÙ DOTATO, PIÙ MUSCOLOSO, RENDE PICCOLO OGNI GRANDE LAVORO. QUESTO ROBUSTO RIDER RAGGIO ZERO PREMIUM, REALIZZATO PER IMPIEGHI GRAVOSI, HA UNA PIATTO IN ACCIAIO CON UN'ALTA CAMERA INTERNA, PIÙ POTENZA, PIÙ VELOCITÀ E PRESTAZIONI SUPERIORI.**

↑ IDEALE PER SUPERFICI FINO A 15000 MQ.

GARANZIA  
ESCLUSIVA

**3** ANNI | **300**  
ORE



## MODELLI

### MOTORE

Configurazione

Raffreddamento

Rumorosità

Vibrazioni

## RAPTOR SUPER DUTY 48"

Kawasaki

21hp FR691V - 726cc

Ad aria

105 dBA

1,5 m/s<sup>2</sup>

### TRASMISSIONE

Tipo

Velocità

Freno di Parcheggio

Idrostatica con 2 pompe-motori Hydro-Gear ZT 2800 professionali con filtro olio sostituibile

Avanti 12 km/h

Brevettato, integrato nelle leve di sterzo

### PIATTO DI TAGLIO

Larghezza di Taglio

Deflettore di Scarico

Sistema di Taglio

Produzione

Lame

MoZZi Lame

Velocità Lame

Rinforzo Bordi

122 cm (48") a Scarico Laterale e Mulching

In gomma ad alta densità

Regolazione tramite pedale. Altezza di taglio regolabile da 38 a 114 mm

11.800 m<sup>2</sup>/h

3 - 419 x 63,5 x 5,1 mm

In alluminio con alberi da 25,4 mm e doppi cuscinetti a sfere sigillati stagni

94 m/s

In acciaio da 9,5 x 25,4 mm



## MODELLO COSTRUZIONE

**Telaio**  
**Assale anteriore**  
**Ruote anteriori**  
**Forcelle anteriori**

RAPTOR SUPER DUTY 48"

In acciaio 82,5 x 38 x 3 mm  
In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati  
Cuscinetti a rulli in acciaio per uso commerciale, ingrassabili  
In acciaio saldato da 9,5 mm

## GENERALE

**Sedile**  
**Capacità Serbatoio**  
**Portabicchieri**  
**Pneumatici anteriori**  
**Ruote motrici**

Sedile premium regolabile con braccioli  
11 litri  
SI  
13" x 5" - 6", Battistrada Liscio  
20" x 8" - 10", Battistrada Garden

## DIMENSIONI

**Peso**  
**Altezza**  
**Lunghezza**  
**Larghezza**

281 kg  
107 cm  
185 cm  
124 cm (con deflettore sollevato)

## ACCESSORI OPTIONAL

Kit Mulching - Cesto di Raccolta 190 litri - Estensione Leve di Sterzo - Ammortizzatori FlexForks™ - Fari a led - Stripe Kit

# RAPTOR® FLIP-UP

PREMI UN SOLO PULSANTE PER SOLLEVARE, ABBASSARE O REGOLARE IL PIATTO. IL RAPTOR® FLIP-UP È DOTATO DELLA TECNOLOGIA QUIKFLIP™ IN ATTESA DI BREVETTO, PER UNA FACILE PULIZIA, CAMBIO DELLE LAME E REGOLAZIONE AUTOMATICA DELL'ALTEZZA DEL PIATTO CON LA SEMPLICE PRESSIONE DI UN PULSANTE. PULIRE E CAMBIARE LE LAME NON È MAI STATO COSÌ FACILE.

 IDEALE PER SUPERFICI FINO A 15000 MQ.

GARANZIA  
ESCLUSIVA

**4** ANNI | **400** ORE



## MODELLI

## MOTORE

Configurazione

Raffreddamento

Rumorosità

Vibrazioni

RAPTOR FLIP-UP 48"

RAPTOR FLIP-UP 48" RD

Kawasaki

21hp FR691V - 726cc

Ad aria

105 dBA

0,42 m/s<sup>2</sup>

0,64 m/s<sup>2</sup>

## TRASMISSIONE

Tipo

Velocità

Freno di Parcheggio

Idrostatica con 2 pompe-motori Hydro-Gear ZT 2800 professionali con filtro olio sostituibile

Avanti 11,2 km/h

Brevettato, integrato nelle leve di sterzo

## PIATTO DI TAGLIO

Larghezza di Taglio

Deflettore di Scarico

Sistema di Taglio

Produzione

Lame

MoZZi Lame

Velocità Lame

Rinforzo Bordi

122 cm (48") a Scarico Laterale e Mulching

122 cm (48") a Scarico Posteriore e Mulching

In gomma ad alta densità

Regolazione elettronica con pulsante. Altezza di taglio regolabile da 38 a 114 mm

11.000 m<sup>2</sup>/h

3 - 419 x 63,5 x 5,1 mm

In alluminio con alberi da 25,4 mm e doppi cuscini a sfere sigillati stagni

94 m/s

93 m/s

In acciaio da 9,5 x 25,4 mm



## MODELLO COSTRUZIONE

RAPTOR FLIP-UP 48"

RAPTOR FLIP-UP 48" RD

**Telaio**  
**Assale anteriore**  
**Ruote anteriori**  
**Forcelle anteriori**

In acciaio 38 x 38 x 3 mm  
In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati  
Cuscinetti a rulli in acciaio per uso commerciale, ingrassabili  
In acciaio saldato da 6,35 mm

## GENERALE

**Sedile**  
**Capacità Serbatoio**  
**Portabicchieri**  
**Pneumatici anteriori**  
**Ruote motrici**

Sedile premium con braccioli  
11 litri  
SI  
9" x 3,5" - 6", Semi-Pneumatiche Battistrada Liscio  
20" x 8" - 10", Battistrada Garden

## DIMENSIONI

**Peso**  
**Altezza**  
**Lunghezza**  
**Larghezza**

342 kg		348 kg
	108 cm	
	176 cm	
	124 cm (con deflettore sollevato)	

## ACCESSORI OPTIONAL

Kit Mulching - Cesto di Raccolta 190 litri - Estensione Leve di Sterzo - Ammortizzatori FlexForks™ - Fari a led - Protezione Motore - Kit Ammortizzatore Sedile

# FASTRAK®

IL TOP DELLA GAMMA RESIDENZIALE HUSTLER CHE OFFRE LA PRODUTTIVITÀ DI UNA MACCHINA PROFESSIONALE. IL FASTRAK® È UN ZERO-TURN RESIDENZIALE COSTRUITO CON DNA PROFESSIONALE. HA LA FORZA E LA POTENZA DI RENDERE VELOCE IL LAVORO ANCHE NEI PRATI PIÙ ESTESI.

↑ IDEALE PER SUPERFICI FINO A 20000 MQ.

GARANZIA  
ESCLUSIVA

**4** ANNI | **400** ORE



MODELLI	FASTRAK 48"	FASTRAK 48" RD
<b>MOTORE</b>		
Configurazione	Kawasaki	
Raffreddamento	21hp FR691V - 726cc	
Rumorosità	Ad aria	
Vibrazioni	105 dBA	
	0,71 m/s <sup>2</sup>	0,45 m/s <sup>2</sup>
<b>TRASMISSIONE</b>		
Tipo	Idrostatica con 2 pompe-motori Hydro-Gear ZT 3100 professionali con filtro olio sostituibile	
Velocità	Avanti 12,9 km/h	
Freno di Parcheggio	Brevettato, integrato nelle leve di sterzo	
<b>PIATTO DI TAGLIO</b>		
Larghezza di Taglio	122 cm (48") a Scarico Laterale e Mulching	122 cm (48") a Scarico Posteriore e Mulching
Deflettore di Scarico		In gomma ad alta densità
Sistema di Taglio	Regolazione tramite pedale. Altezza di taglio regolabile da 38 a 114 mm	
Produzione	12.500 m <sup>2</sup> /h	
Lame	3 - 419 x 63,5 x 5,1 mm	
Mozzi Lame	In alluminio con alberi da 25,4 mm e cuscinetti a sfere sigillati stagni	
Velocità Lame	94 m/s	93 m/s
Rinforzo Bordi	In acciaio da 9,5 x 25,4 mm	



LIMITED  
**LIFETIME WARRANTY**  
FRAME & LEADING EDGE OF DECK

## MODELLO COSTRUZIONE

**Telaio**  
**Assale anteriore**  
**Ruote anteriori**  
**Forcelle anteriori**

FASTRAK 48"

FASTRAK 48" RD

In acciaio 38 x 76 x 3,2 mm

In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati

Cuscinetti a sfera stagni, ingrassabili

In acciaio saldato da 9,5 mm

## GENERALE

**Sedile**  
**Capacità Serbatoio**  
**Portabicchieri**  
**Pneumatici anteriori**  
**Ruote motrici**

Sedile regolabile in vinile sagomato con braccioli regolabili. Molle di sospensione standard

19 litri

SI

13" x 5" - 6", Battistrada Liscio

22" x 9,5" - 10", Battistrada Garden

## DIMENSIONI

**Peso**  
**Altezza**  
**Lunghezza**  
**Larghezza**

379 kg

112 cm

187 cm

125 cm (con deflettore sollevato)

385 kg

101 cm

124,5 cm (con deflettore sollevato)

## ACCESSORI OPTIONAL

Kit Mulching - Estensione Leve di Sterzo - Ammortizzatori FlexForks™ - Fari a led - Set Rulli Stripper - Set isolatore del sedile





## LINEA COMMERCIALE HUSTLER

---

### Zero Compromessi

Da quando in Hustler® abbiamo introdotto il primo tagliaerba a raggio zero nel 1964, abbiamo sempre lavorato per rendere il meglio ancora migliore.

La nostra linea di tosaerba a rotazione zero di livello professionale è interamente equipaggiata con il nostro sistema di freno di stazionamento brevettato, lo sterzo SmoothTrak™ e con tutta l'innovazione che conosci e ti aspetti da noi.

La gamma professionale Hustler® centra il perfetto equilibrio tra prestazioni, durata e produttività garantendo al professionista di portare a termine ogni lavoro sempre

Qualità, forza e prestazioni all-americans: questo è il mondo Hustler®.

# FASTRAK® SDX

PIÙ FORTE, PIÙ VELOCE, PIÙ BRUTALE, CON TRASMISSIONI PROFESSIONALI, SEDILE EXTRA COMFORT E PIÙ...  
EQUIPAGGIATO CON UN SEDILE PREMIUM E LARGHI PNEUMATICI, IL FASTRAK® SDX OFFRE INEGUAGLIABILE ROBUSTEZZA, AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONI PER TUTTO IL GIORNO AD UN OTTIMO PREZZO.

GARANZIA  
ESCLUSIVA

**4** ANNI | **1000** ORE



## MODELLI

## MOTORE

Configurazione

Raffreddamento

Rumorosità

Vibrazioni

FASTRAK SDX 48" RD

FASTRAK SDX 54"

FASTRAK SDX 60"

Kawasaki

21hp FX691V - 726cc

23hp FX730V - 726cc

Ad aria

105 dBA

0,37 m/s<sup>2</sup>

0,38 m/s<sup>2</sup>

0,48 m/s<sup>2</sup>

## TRASMISSIONE

Tipo

Velocità

Freno di Parcheggio

Idrostatica con 2 pompe-motori Hydro-Gear ZT-3400 professionali con filtro olio sostituibile

Avanti 14,5 km/h

Brevettato, integrato nelle leve di sterzo

## PIATTO DI TAGLIO

Larghezza di Taglio

122 cm (48") a Scarico  
Posteriore e Mulching

137 cm (54") a Scarico  
Laterale e Mulching

152 cm (60") a Scarico  
Laterale e Mulching

Deflettore di Scarico

—

In gomma ad alta densità

Sistema di Taglio

Regolazione tramite pedale. Altezza di taglio regolabile da 38 a 114 mm

Produzione

14.100 m<sup>2</sup>/h

15.900 m<sup>2</sup>/h

17.600m<sup>2</sup>/h

Lame

3 - 419 x 63,5 x 5 mm

3 - 470 x 63,5 x 5 mm

3 - 521 x 63,5 x 5 mm

Mozzi Lame

In alluminio con alberi da 25 mm e cuscinetti a sfere sigillati stagni

Velocità Lame

94 m/s

95 m/s

93 m/s

Rinforzo Bordi

In acciaio da 9,5 x 25,4 mm



LIMITED  
**LIFETIME WARRANTY**  
FRAME & LEADING EDGE OF DECK

## MODELLI COSTRUZIONE

**Telaio**  
**Assale anteriore**  
**Ruote anteriori**  
**Forcelle anteriori**

FASTRAK SDX 48" RD

FASTRAK SDX 54"

FASTRAK SDX 60"

In acciaio 38 x 76 x 3,2 mm

In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati

Cuscinetti a sfera stagni, ingrassabili

In acciaio saldato da 9,5 mm

## GENERALE

**Sedile**

Sedile regolabile in vinile sagomato con braccioli regolabili. Molle di sospensione standard e sistema di scorrimento avanti e indietro, ammortizzatori urti e vibrazioni.

**Capacità Serbatoio**

19 litri

**Portabicchieri**

SI

**Pneumatici anteriori**

13" x 5" - 5", Battistrada Liscio

13" x 6,5" - 6", Battistrada Liscio

**Ruote motrici**

22" x 9,5" - 10", Battistrada Garden

23" x 11" - 10", Battistrada Garden

## DIMENSIONI

	FASTRAK SDX 48" RD	FASTRAK SDX 54"	FASTRAK SDX 60"
<b>Peso</b>	372 kg	390 kg	395 kg
<b>Altezza</b>		112,5 cm	
<b>Lunghezza</b>	187 cm	189 cm	193 cm
<b>Larghezza</b>	125 cm	140 cm	155 cm

## ACCESSORI OPTIONAL

Kit Mulching - Estensione Leve di Sterzo - Ammortizzatori FlexForks™ - Fari a led - Set Rulli Stripper

# X-ONE®

ZERO-TURN PROFESSIONALE COSTRUITO PER GARANTIRE PRESTAZIONI PER TUTTO IL GIORNO, PER TUTTI I GIORNI.

X-ONE® È STATO PROGETTATO PER IL PAESAGGISTA PROFESSIONISTA A TEMPO PIENO, PER FORNIRGLI PRESTAZIONI PER TUTTO IL GIORNO E OGNI GIORNO.

X-ONE IMPOSTA UN NUOVO PUNTO FERMO NEL VALORE DEI TOSAPRATO A RAGGIO ZERO PROFESSIONALE.



GARANZIA  
ESCLUSIVA

**2** ANNI | **NO**  
LIMITE ORE

GARANZIA  
ESCLUSIVA

**5** ANNI | **500**  
ORE

## MODELLI

## MOTORE

Configurazione  
Raffreddamento  
Rumorosità  
Vibrazioni

X-ONE 52"

Kawasaki

27hp FX850V - 852cc

Ad aria

105 dBA

0,30 m/s<sup>2</sup>

X-ONE 54" RD

0,42 m/s<sup>2</sup>

## TRASMISSIONE

Tipo

Idrostatica con 2 pompe a cilindrata variabile e pistoni assiali. Ogni pompa aziona un motore ruota. Pompe Hydro-Gear PK 12cc e motori ruote parker TF0240

Velocità

Avanti 16,9 km/h

Freno di Parcheggio

Brevettato, integrato nelle leve di sterzo

## PIATTO DI TAGLIO

Larghezza di Taglio  
Deflettore di Scarico

132 (52") cm a Scarico Laterale e Mulching | 137 cm (54") a Scarico Posteriore e Mulching  
In gomma ad alta densità

Sistema di Taglio

Regolazione tramite pedale. Altezza di taglio regolabile da 25 a 140 mm

Produzione

22.300 m<sup>2</sup>/h

23.200 m<sup>2</sup>/h

Lame

3 - 454 x 63,5 x 5 mm

3 - 470 x 63,5 x 5 mm

Mozzi Lame

Coprimozzi in ghisa e mozzi lama in acciaio su cuscinetti a sfera stagni

Velocità Lame

93 m/s

94 m/s

Rinforzo Bordi

Canale in acciaio ricurvato da 3,2 mm



LIMITED  
**LIFETIME WARRANTY**  
FRAME & LEADING EDGE OF DECK

## MODELLI COSTRUZIONE

**Telaio**  
**Assale anteriore**  
**Ruote anteriori**  
**Forcelle anteriori**

X-ONE 52"

X-ONE 54" RD

In acciaio 38 x 76 x 5 mm  
In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati  
Cuscinetti a sfera sigillati  
In acciaio saldato da 12,7 mm

## GENERALE

**Sedile**  
**Capacità Serbatoio**  
**Portabicchieri**  
**Pneumatici anteriori**  
**Ruote motrici**

Sospensione del sedile su 4 ammortizzatori in gomma  
44 litri  
SI  
13" x 6,5" - 5", Battistrada Rigato  
24" x 9,5" - 12", Battistrada Garden

## DIMENSIONI

**Peso**  
**Altezza**  
**Lunghezza**  
**Larghezza**

564 kg	574 kg
182 cm - 124 cm (con Rollbar piegato)	
210 cm	219 cm
138 cm	142 cm

## ACCESSORI OPTIONAL

Kit Mulching - Estensione Leve di Sterzo - Ammortizzatori FlexForks™ - Fari a led - Set Rulli Stripper - Sollevatore Elettrico del Piatto - Rulli Antiscalpo Posteriori per il Piatto - Ruote Anteriori Semi Pneumatiche

# SUPER Z®

RIDER RAGGIO ZERO DI INSUPERABILE ROBUSTEZZA, DURATA, VELOCITÀ, PRODUTTIVITÀ E DURATA DELLA GARANZIA.

LA SUPER Z® SI DISTINGUE PER L'ACCLAMATA TECNOLOGIA DEI PIATTI VX4® DI HUSTLER, TESTATI PER TAGLIARE E DISPERDERE L'ERBA IN MODO PIÙ RAPIDO ED EFFICIENTE, INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI DEL TERRENO O METEOROLOGICHE.



GARANZIA  
ESCLUSIVA

**2** ANNI | **NO**  
LIMITE ORE

GARANZIA  
ESCLUSIVA

**5** ANNI | **500**  
ORE

## MODELLI

## MOTORE

Configurazione

Raffreddamento

Rumorosità

Vibrazioni

SUPER Z 60"

Kawasaki

27hp FX850V - 852cc

Ad aria

105 dBA

SUPER Z 60" RD

0,44 m/s<sup>2</sup>

0,40 m/s<sup>2</sup>

## TRASMISSIONE

Tipo

Idrostatica con 2 pompe per usi industriali a cilindrata variabile con pistoni a profilo più scorrevole. Radiatore supplementare dell'olio per una prolungata longevità. Pompe Hydro-Gear PY 21cc e motori ruote Parker TG310

Velocità

Avanti 22,5 km/h

Freno di Parcheggio

Brevettato, integrato nelle leve di sterzo

## PIATTO DI TAGLIO

Larghezza di Taglio

152 cm (60") a Scarico Laterale e Mulching | 152 cm (60") a Scarico Posteriore e Mulching

Deflettore di Scarico

In gomma ad alta densità

Sistema di Taglio

Regolazione tramite pedale. Altezza di taglio regolabile da 25 a 140 mm

Produzione

27.400 m<sup>2</sup>/h

Lame

3 - 521 x 76 x 6 mm

Mozzi Lame

Coprismozzi in ghisa e mozzi lama in acciaio su cuscinetti a sfera stagni

Velocità Lame

94 m/s

Rinforzo Bordi

Canale in acciaio ricurvato da 3,2 mm



LIMITED  
**LIFETIME WARRANTY**  
FRAME & LEADING EDGE OF DECK

## MODELLI COSTRUZIONE

SUPER Z 60"

SUPER Z 60" RD

**Telaio**  
**Assale anteriore**  
**Ruote anteriori**  
**Forcelle anteriori**

In acciaio 38 x 76 x 5 mm  
In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati  
Cuscinetti conici lubrificabili  
In acciaio saldato da 12,7 mm

## GENERALE

**Sedile**  
**Capacità Serbatoio**  
**Portabicchieri**  
**Pneumatici anteriori**  
**Ruote motrici**

Ammortizzato Grammer  
44 litri  
SI  
13" x 6,5" - 6", Battistrada Liscio  
24" x 12" - 12", Battistrada Garden

## DIMENSIONI

**Peso**  
**Altezza**  
**Lunghezza**  
**Larghezza**

658 kg	705 kg
182 cm - 137 cm (con Rollbar piegato)	
215 cm	
168 cm	

## ACCESSORI OPTIONAL

Kit Mulching - Estensione Leve di Sterzo - Ammortizzatori FlexForks™ - Fari a led - Set Rulli Stripper - Sollevatore Elettrico del Piatto - Rulli Antiscalpo Posteriori per il Piatto - Ruote Anteriori Semipneumatiche - Sistema Isolatore per Sedile Grammer - Kit Gancio Traino - Set Lampeggiante

# HUSTLER Z<sup>®</sup> DIESEL

LA POTENZA E LA PRECISIONE DI UNA HUSTLER, LA RESISTENZA DEL DIESEL. HUSTLER<sup>®</sup> Z DIESEL OFFRE TUTTE LE MIGLIORI CARATTERISTICHE DI UN PRODOTTO HUSTLER ABBINATE AL RIDOTTO CONSUMO DI CARBURANTE DI UN OTTIMO DIESEL.

GARANZIA  
ESCLUSIVA

**2** ANNI | **NO**  
LIMITE ORE

GARANZIA  
ESCLUSIVA

**5** ANNI | **500**  
ORE



## MODELLI

## MOTORE

Configurazione

Raffreddamento

Rumorosità

Vibrazioni

Z DIESEL 60"

Z DIESEL 60" RD

Z DIESEL 72"

Shibaura

25hp S773L - 1131cc

A liquido, ventola meccanica

105 dBA

0,51 m/s<sup>2</sup>

0,59 m/s<sup>2</sup>

0,57 m/s<sup>2</sup>

## TRASMISSIONE

Tipo

Doppia idrostatica con pompa Tandem 21cc e pistoni assiali. Ogni pompa aziona un motore ruota. 2 Pompe Tandem Hydro-Gear PW 21cc e motori ruote Parker TG0335

Velocità

Avanti 19,3 km/h

Freno di Parcheggio

Brevettato, integrato nelle leve di sterzo

## PIATTO DI TAGLIO

Larghezza di Taglio

152 cm (60") a Scarico Laterale, Posteriore e Mulching

182 cm (72") a Scarico Posteriore

Deflettore di Scarico

In gomma ad alta densità con possibilità di ribaltamento del deflettore per migliore accesso a spazi ristretti

Sistema di Taglio

Regolazione tramite pedale. Altezza di taglio regolabile da 25 a 140 mm

Produzione

22.500 m<sup>2</sup>/h

27.000 m<sup>2</sup>/h

Lame

3 - 521 x 76 x 5 mm

3 - 622 x 76 x 6 mm

Mozzi Lama

Coprismozzi in ghisa e mozzi lama in acciaio su cuscinetti a sfera stagni

Velocità Lama

94 m/s

Rinforzo Bordi

Canale in acciaio ricurvato da 3,2 mm





LIMITED  
**LIFETIME WARRANTY**  
FRAME & LEADING EDGE OF DECK

## MODELLI COSTRUZIONE

**Telaio**  
**Assale anteriore**  
**Ruote anteriori**  
**Forcelle anteriori**

Z DIESEL 60"

Z DIESEL 60" RD

Z DIESEL 72"

In acciaio 38 x 76 x 5 mm

In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati

Cuscinetti conici lubrificabili

In acciaio saldato da 12,7 mm

## GENERALE

**Sedile**  
**Capacità Serbatoio**  
**Portabicchieri**  
**Pneumatici anteriori**  
**Ruote motrici**

Ammortizzato Grammer, piastra di supporto isolata

54,5 litri

SI

13" x 6,5" - 6", Battistrada Rigato

24" x 12" - 12", Battistrada Garden

## DIMENSIONI

**Peso**  
**Altezza**  
**Lunghezza**  
**Larghezza**

746 kg

796 kg

819 kg

175 cm - 130 cm (con Rollbar piegato)

220 cm

230 cm

168 cm (con deflet. sollevato)

198 cm (con deflet. sollevato)

## ACCESSORI OPTIONAL

Kit Mulching - Estensione Leve di Sterzo - Ammortizzatori FlexForks™ - Fari a led - Set Rulli Stripper - Sollevatore Elettrico del Piatto - Ruote Antiscalpo Singole/Doppie - Ruote Anteriori Semipneumatiche - Kit Gancio Traino - Set Lampeggiante

# SUPER S®

STAND-ON DALLA FORMA COMPATTA PER UN SPECIALE ACCESSO AD AREE RISTRETTE E PER UN PIÙ COMODO TRASPORTO.

HUSTLER SUPER S® OFFRE UN SUPERBO COMFORT E POSIZIONAMENTO DELL'OPERATORE, COMANDI FACILI DA USARE ED UNA CONFORMAZIONE COMPATTA CHE SEMPLIFICA IL TAGLIO NEGLI SPAZI PIÙ RISTRETTI.

GARANZIA  
ESCLUSIVA

**2** ANNI | **NO**  
LIMITE ORE

GARANZIA  
ESCLUSIVA

**5** ANNI | **500**  
ORE



## MODELLI

## MOTORE

Configurazione

Raffreddamento

Rumorosità

Vibrazioni

SUPER S 36" RD

15hp FS451V - 603cc

100 dBA

0,92 m/s<sup>2</sup>

SUPER S 48" RD

Kawasaki

21hp FX691V - 726cc

Ad aria

105 dBA

0,98 m/s<sup>2</sup>

## TRASMISSIONE

Tipo

Velocità

Freno di Parcheggio

Doppia idrostatica con 2 Pompe Hydro-Gear 10cc e pistoni assiali. Ogni pompa aziona un motore ruota. 2 Motori ruote Parker TL0195

Avanti 12,8 km/h

Doppia idrostatica con 2 Pompe Hydro-Gear 12cc e pistoni assiali. Ogni pompa aziona un motore ruota. 2 Motori ruote Parker TL0240

Avanti 14,5 km/h

Meccanico manuale

## PIATTO DI TAGLIO

Larghezza di Taglio

Deflettore di Scarico

Sistema di Taglio

Produzione

Lame

Mozzi Lame

Velocità Lame

Rinforzo Bordi

92 cm (36") a Scarico Posteriore e Mulching | 122 cm (48") a Scarico Posteriore e Mulching  
In gomma ad alta densità

Regolazione tramite pedale. Altezza di taglio regolabile da 38 a 140 mm

9.400 m<sup>2</sup>/h

14.100 m<sup>2</sup>/h

2 - 454 x 63,5 x 5 mm

3 - 419 x 63,5 x 5 mm

Coprimotozzi in ghisa e mozzi lama in acciaio su cuscinetti a sfera stagni

92 m/s

91 m/s

Canale in acciaio ricurvato da 3,2 mm

**MODELLI****COSTRUZIONE**

**Telaio**  
**Supporto Motore**  
**Assale anteriore**  
**Ruote anteriori**  
**Forcelle anteriori**

SUPER S 36" RD

In acciaio 38 x 51 x 4,5 mm

4,7 mm con rinforzo da 3,2 mm

In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati

Cuscinetti conici lubrificabili

In acciaio saldato da 12,7 mm

SUPER S 48" RD

In acciaio 38 x 76 x 4,8 mm

**GENERALE**

**Capacità Serbatoio**  
**Pneumatici anteriori**  
**Ruote motrici**

25 litri

11" x 4" - 4", Semi-pneumatiche  
18" x 8,5" - 10", Battistrada Garden

28 litri

13" x 5" - 5", Semi-pneumatiche  
20" x 10" - 10", Battistrada Garden**DIMENSIONI**

**Peso**  
**Altezza**  
**Lunghezza**  
**Larghezza**

413 kg

121 cm

162 cm

99 cm

472 kg

162,6 cm

128 cm (con deflettore sollevato)

**ACCESSORI OPTIONAL**

Kit Mulching - Fari a led - Set Rulli Stripper - Portabicchieri

# TRIMSTAR®

TOSAPRATO WALK-BEHIND INNOVATIVO E FACILISSIMO DA USARE GRAZIE AL SISTEMA DI STERZATA H-BAR BREVETTATO.

HUSTLER TRIMSTAR® È UN'AGGIUNTA PERFETTA A QUALSIASI FLOTTA DI TOSAPRATO PROFESSIONALI. RENDE FACILE L'ACCESSO AI PUNTI PIÙ DIFFICILI DA RAGGIUNGERE ED È PROGETTATO PER AIUTARE A RIDURRE L'AFFATICAMENTO DELL'OPERATORE GRAZIE ALL'ECCEZIONALE STABILITÀ SU OGNI PENDENZA.

GARANZIA  
ESCLUSIVA

**2** ANNI | **NO**  
LIMITE ORE



## MODELLI

### MOTORE

Configurazione  
Raffreddamento  
Rumorosità  
Vibrazioni

#### TRIMSTAR 36"

14,5hp FS481V - 603cc

100 dBA

Kawasaki

Ad aria

2,5 m/s<sup>2</sup>

#### TRIMSTAR 48" RD

15hp FS541V - 603cc

105 dBA

### TRASMISSIONE

Tipo  
Velocità  
Freno di Parcheggio

Idrostatica con 2 Pompe-Motori Hydro-Gear ZT 2800 professionali con filtro olio sostituibile  
Avanti 10,1 km/h  
Meccanico manuale

### PIATTO DI TAGLIO

Larghezza di Taglio  
Deflettore di Scarico  
Sistema di Taglio  
Produzione  
Lame  
Mozzi Lame  
Velocità Lame  
Rinforzo Bordi

92 cm (36") a Scarico Laterale e Mulching	122 cm (48") a Scarico Posteriore e Mulching
In gomma ad alta densità	
Regolazione manuale. Altezza di taglio regolabile da 38 a 114 mm	
7.600 m <sup>2</sup> /h	9.900 m <sup>2</sup> /h
1 - 521 x 63,5 x 5 mm - Lama Dx 1 - 349 x 63,5 x 5 mm - Lama Sx	3 - 419 x 63,5 x 5 mm
Coprismozzi in ghisa e mozzi lama in acciaio su cuscinetti a sfera stagni	
93 m/s	94 m/s
In acciaio da 12,7 x 38,1 mm	



LIMITED  
**LIFETIME WARRANTY**  
LEADING EDGE OF DECK

## MODELLI COSTRUZIONE

Telaio  
Assale anteriore  
Ruote anteriori  
Forcelle anteriori

TRIMSTAR 36"

TRIMSTAR 48" RD

In acciaio 38 x 51 x 3 mm  
In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati  
Cuscinetti a sfera sigillati  
In acciaio saldato da 9,5 mm

## GENERALE

Capacità Serbatoio  
Pneumatici anteriori  
Ruote motrici

12,8 litri  
11" x 4" - 4", Semi-pneumatiche Battistrada Liscio  
18" x 6,5" - 8", Battistrada Garden  
20" x 10" - 10", Battistrada Garden

## DIMENSIONI

Peso  
Altezza  
Lunghezza  
Larghezza

254 kg  
108 cm  
189 cm  
97,5 cm (con deflettore sollevato)  
288 kg  
129,5 cm (con deflettore sollevato)

## ACCESSORI OPTIONAL

Kit Mulching - Cesto Laterale per 36" (106 litri)

# CESTI RACCOLTA



## CESTO DOPPIO POSTERIORE RAPTOR

Aumenta di 210 mm la larghezza della macchina.  
Il cesto ha 180 litri di capacità. Disponibile per Raptor,  
Raptor SuperDuty e Raptor SuperDuty Flip-Up.

2470180	937441 Set Cesto Raptor 36" 938316CE, 42" 938324CE e 52" 938274CE
2470185	933010 Set Cesto Raptor 36" 933382CE, 42" 932277CE e 52" 931899CE
2470184	933028 Set Cesto Raptor SuperDuty 48" 932566CE
2470190	937458 Set Cesto Raptor SuperDuty 48" 938340CE
2470186	933804 Set Cesto Raptor Flip-Up 48" 935288CE
2470191	937466 Set Cesto Raptor Flip-Up 48" 938415CE



---

## CESTO LATERALE

Facile da svuotare, questo cesto ha 106 litri di capacità.  
Disponibile per TrimStar 36".

- 2471280 929299 Set Cesto di Raccolta Laterale x TrimStar da 130 litri.  
Necessita di un adattatore cod. 111478 per Piatto da 36" e cod. 111479 per Piatto da 48"
- 2471282 111478 Adattatore Collegamento Piatto-Cesto per Piatto 36"
-

# ACCESSORI

## ZERO-TURN MOWER



### PROTEZIONE MOTORE

Garantisce protezione al motore e dona un bel look alla macchina.



### RUOTE SEMIPNEUMATICHE

Resistono di più alle forature.



### FLEX FORKS

Migliorano il comfort dell'operatore e permettono un taglio più livellato specialmente sui terreni sconnessi o ad alta velocità.



### KIT MULCH

Riduce le dimensioni dell'erba tagliata in modo che ritorni nel terreno più velocemente come sostanza nutriente.



### STRIPE KIT

Dona una finitura professionale al prato. A seconda dei modelli, sono disponibili versioni con deflettori in gomma o con rulli in acciaio.



### KIT BRACCIOLI

Fornisce eccellente comfort all'operatore.





## SET ESTENSIONI LEVE DI STERZO

Permette la regolazione in altezza delle leve di sterzo per rendere la guida più confortevole possibile.



## SET FARI

Aumenta la produttività fino a sera inoltrata. Il kit contiene due fari a led di ottima qualità, interruttore di accensione e cablaggi.



## PNEUMATICO TRACTOR

Se si utilizza la macchina su pendenze, questi pneumatici danno maggior aderenza, stabilità e sicurezza.



## CINGOLO SUPER Z

Riduce la compattazione del terreno e aggiunge trazione e sicurezza al tuo Hustler Super Z. Per un utilizzo specifico sulle forti pendenze, sui terreni bagnati o fangosi e per lo sfalcio in culture dov'è richiesta la minima compattazione possibile del terreno, come nei vigneti pregiati.



## SET CONTAORE

Aiuta a monitorare gli intervalli di assistenza a motore e macchina.



## SET ISOLATORE SEDILE

Fornisce comfort aggiuntivo all'operatore sui terreni sconnessi.

# ACCESSORI

## ZERO-TURN MOWER

### GRUPPO TRINCIA

Per aumentare la versatilità dei Riders Raggio Zero, Hustler ha sviluppato il nuovo Gruppo Trinciaerba a taglio Flail. Adattabile alle macchine X-One, Z Diesel e Super Z.



### GANCIO TRAINO

Agevola il traino degli attrezzi per la cura e la manutenzione del giardino.

2470483 109920 Set Gancio Traino per Z Diesel



### SOLLEVATORE IDRAULICO

Basta un tasto per sollevare il piatto di taglio dopo aver montato questo comodo accessorio.

2470679 110156 Set Sollevatore Idraulico del Piatto per Z Diesel

2470701 123739 Set Sollevatore Elettrico del Piatto per Z Diesel 938175CE, 938183CE, 938191CE

### LAME GATOR

Per un taglio ottimale su terreni con vegetazione rustica.





IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:

**SABRE ITALIA** 

ISOLA VICENTINA (VI)

Tel. 0444 977655

[info@sabreitalia.com](mailto:info@sabreitalia.com)

[www.sabreitalia.com](http://www.sabreitalia.com)

RIVENDITORE:

© 2018 HUSTLER TURF EQUIPMENT

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.  
VISIT [WWW.HUSTLERTURF.COM](http://WWW.HUSTLERTURF.COM) FOR THE MOST CURRENT SPECIFICATIONS.  
ADV 1287 12-1

[HUSTLERTURF.COM](http://HUSTLERTURF.COM)

