



Stump Cutter LASKI - F 360 SW

Listino Laski 01-04-2022

EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
ESCAVATRICI A CATENARIA 				
		Escavazioni rapide e semplici in ogni condizione ed in ogni ambiente 2540011 CATENARIA AD AVANZAMENTO MANUALE LASKY TR50H/6,50-GX200 HONDA Kw. 4,3 Si opera tirando la macchina indietro dopo che ha effettuato una prima parte di scavo. Profondità di scavo da mm. 150 a 600, larghezza scavo mm. 100, velocità massima scavo m. 60/ora, frizione centrifuga, picchi al carburo di tungsteno, coclea spostamento terreno di risulta, sensore olio ed interruttore di sicurezza, dimensioni mm. 1570x680x1010h, peso Kg. 141	€ 5.060,00	€ 6.173,20
		 2540050 CATENARIA SEMOVENTE LASKY TR6013HC-GX390S HONDA Kw. 8,7 Trasmissione idrostatica alle ruote, velocità da 0 a 2,8 Km/h, ruote motrici artigliate 16x6,5-8 4PR, ruotino di guida e appoggio anteriore, profondità di scavo regolabile da mm. 280 a 680, larghezza scavo mm. 100, velocità di scavo da m. 20 a 170/ora, picchi al carburo di tungsteno, coclea spostamento terreno di risulta, sensore olio ed interruttore di sicurezza, dimensioni mm. 2220x785x900h, peso Kg. 293	€ 11.580,00	€ 14.127,60
		 2540061 CATENARIA SEMOVENTE CINGOLATA LASKY TR120HI-ECH980 KOHLER Kw. 25,7 Trasmissione idrostatica, velocità di trasferimento da 0 a 4,0 Km/h, profondità di scavo regolabile da mm. 0 a 1200, larghezza scavo mm. 150, velocità di scavo da m. 20 a 120/ora, picchi al carburo di tungsteno, coclea spostamento terreno di risulta, sensore olio ed interruttore di sicurezza, dimensioni mm. 3400 (trasporto 2550) x 870 x 1360h (trasporto 1920h), peso Kg. 867	€ 36.400,00	€ 44.408,00
				
FRESATRICI PER CEPPEAIE 				
		Fresare velocemente ceppaie e radici di piante sotto al livello del terreno 2540102 FRESATRICE SNODATA LASKY F360SWC-11 HONDA GX390T Kw. 8,7 Profondità di lavoro mm. 120, larghezza lavoro consigliata mm. 600, fresa Ø mm. 350 a 8 denti, trasmissione a due cinghie, avanzamento a spinta, freno di sicurezza lama, frizione centrifuga per inserimento fresa, freno di parcheggio ad espansione manuale, ruote garden 3.50x8, produzione m ³ /h 0,3, dimensioni mm. 1800x650x1200h, peso Kg. 145	€ 5.940,00	€ 7.246,80
		 2540113 FRESATRICE SNODATA TRAZIONATA LASKY F460EC KOHLER CH730 Kw. 18,6 Trazionata Profondità di lavoro mm. 200, larghezza lavoro consigliata mm. 800, fresa Ø mm. 470 a 12 denti, trasmissione a due cinghie, avanzamento a spinta, freno di sicurezza lama, batteria 12V da 70Ah, frizione elettromagnetica per inserimento fresa, freno di parcheggio ad espansione manuale, ruote tractor 4.00x8, produzione m ³ /h 0,4, trazione elettrica 12V 0,3 W anche a motore spento, velocità di trasferimento Km/h 4, autonomia di marcia 2 ore, dimensioni mm. 2200x780x1150h, peso Kg. 236	€ 10.980,00	€ 13.395,60
				
CIPPATORI 				
		Biocippatore radiocomandato cingolato per aree impervie 2541160 CIPPATORE LASKY LS160DW TRACK-KDW1404 KOHLER LOMBARDINI Kw. 22 DIESEL Ø massimo macinabile mm. 160, produzione m ³ /h. da 12,0 a 16,0, misura chips mm. da 5 a 15, consumo carburante l/h da 3,5 a 4,0, larghezza tramoggia mm. 1040x800, rotore di taglio su disco Ø mm. 600 a 2 lame, larghezza taglio bocca verticale mm. 240x170, 2 rulli di alimentazione velocità regolabile m/min. da 10 a 35, trasmissione alimentatore e trazione idraulica, bocca di scarico a mm. 2500 girevole a 270°, distanza di scarico da m. 0,5 a 10, spostamento su carro cingolato, serbatoio olio l. 15, serbatoio carburante l. 20, sistema antistress, contaore, contagiri, interruttori generale di sicurezza, radiocomando per gestione spostamento, verricello elettrico posteriore, spia alternatore, sollevatore laterale idraulico per bilanciamento macchina, telaio in acciaio verniciato a polveri epossidiche, dimensioni mm. 2615x1440x2540h, peso Kg. 1253	€ 51.710,00	€ 63.086,20
				
BIOCIPPATORI SHINKOWA SANGYO				
		Innovativo sistema di taglio a lame a spirale e controlama che tranciano di netto come forbici. 2580010 BIOCIPPATORE SHINKOWA SANGYO P1100C-GX340 HONDA Kw. 8,0 Ø massimo macinabile mm. 70, produzione m ³ /h. 5-7, larghezza di taglio mm. 197x87, rotore a 2 lame HS spirodali e 1 controlama, giri rotore di taglio 900/min., trasmissione a cinghia, bocca mm. 450x475 alta da terra mm. 1017, altezza di scarico mm. da 892 a 1015, alimentatore meccanico a rullo dentato con velocità variabile tramite ingranaggi per ottenere un cippato con lunghezze di mm. 9, 16, 50 o 90, telaio in acciaio da mm. 3,2, rumorosità dB(LWA) 70, velocità avanti/retro Km/h 2,7 / 1,3, dimensioni mm. 2020x860x930h, peso Kg. 230	€ 9.687,00	€ 11.818,14
				