

SARP®



TOSAERBA e DECESPUGLIATORI

Macchine professionali per taglio con
raccolta e sfalcio

Importato e Distribuito in Italia da:

SABRE ITALIA

36033 Isola Vic. na (VI)

info@sabreitalia.com

www.sabreitalia.com

SABRE ITALIA



TOSAERBA TRAZIONATI

53
cm

Scocca in
ALLUMINIO

OPZIONI A PAGAMENTO



KIT MULCHING

Composto da un set di lame e un deflettore a chiusura scarico (cod. 8250780)



DEFLETTORE

Deflettore di scarico laterale posteriore (cod. 8250415)



SP5360HXA **SP**

SP5360HXA-H-PRO **SP**



SP5360HXA **SP**

SP5360HXA-H-PRO **SP**

MOTORE Honda GXV160 163cc OHV 4T

Honda GXV160 163cc OHV 4T

STRUTTURA

- 53cm (21") con telaio pressofusione di alluminio
- Sistema di taglio con lama rigida e frizione lama
- Ruote in alluminio Anteriori 205mm (8") e Posteriori 205mm (8") su doppi cuscinetti
- Cesto di raccolta in tela (75L)

- 53cm (21") con telaio pressofusione di alluminio
- Sistema di taglio con lama rigida e frizione lama
- Ruote in alluminio Anteriori 245mm (9") e Posteriori 245mm (9") su doppi cuscinetti
- Cesto di raccolta in tela (75L)

MANUBRIO

- Manubrio inferiore ad arco per una maggior robustezza
- Pomelli di bloccaggio

- Manubrio inferiore ad arco per una maggior robustezza
- Pomelli di bloccaggio
- Rinforzo aggiuntivo inferiore

CARATTERISTICHE

- Taglio con Raccolta
- Altezza di taglio da 15 a 77 mm - 7 posizioni
- Trazionato, 2 velocità 2,9 e 3,9 km/h

- Taglio con Raccolta
- Altezza di taglio da 22 a 82 mm - 7 posizioni
- Trazionato idrostatico, velocità da 0 a 6 km/h

**RUMOROSITÀ
VIBRAZIONI
DIMENSIONI
PESO**

98 dB(Lw)
4,1 m²/s
1810 x 580 x 1260h mm
56 kg

98 dB(Lw)
4,2 m²/s
1820 x 580 x 1270h mm
65 kg

CODICE

2040032

2040046

CARATTERISTICHE TOSAERBA



TRASMISSIONE

Ad albero cardanico con limitatore di coppia che riduce i contraccolpi e protegge la trasmissione



CESTO

In Tela da 75 litri



MANUBRIO INFERIORE

Rinforzato ad arco



VENTOLA

Installata per ottimizzare il flusso di aspirazione per una raccolta di qualità



GRANDI RUOTE

In alluminio di diametro 245 mm, su doppi cuscinetti (mod. SP5360HXA-H-PRO)



PARAURTI ANTERIORE

Una protezione in più in acciaio per il telaio (solo per la versione PRO)



SISTEMA BBC

Permette di fermare la rotazione della lama in meno di 3 secondi, senza spegnere il motore



BLOCCAGGIO MANUBRIO

Con pomelli di bloccaggio per un facile ripiegamento (mod. SP5360HXA)

DECESPUGLIATORI TRAZIONATI


51
cm

Scocca in
ACCIAIO

OPZIONI A PAGAMENTO



XTREM 850IC SP



KIT MONTAGNA

Modifica alla trasmissione
per mantenere frenata la
macchina su discese ripide
(cod. 8190273 per Xtrem)

XPLOERER 60S SP



PARATIA FRONTALE

In tutti i modelli è possibile
rimuovere la paratia frontale
per tagliare meglio l'erba
più alta e folta



XPLORER 60S SP

XTREM 850IC SP

MOTORE Yamaha 189cc OHC MA190V-LE

Briggs & Stratton 850IC

STRUTTURA

- 51cm (20") con telaio in acciaio
- Sistema di taglio con lama Gator
- Doppio Ruotino Anteriore in nylon 200mm (8") e Posteriori 420mm (16")

- 51cm (20") con telaio in acciaio
- Sistema di taglio con lama Gator
- Ruota Anteriore in acciaio 200mm (8") e Posteriori 370mm (14")

MANUBRIO

- Regolabile su 2 posizioni

- Con doppia regolazione orizzontale e verticale

CARATTERISTICHE

- Taglio e sfalcio
- Altezza di taglio a 50, 70, 90 e 110 mm
- Zone Start per un avviamento in pieno confort
- Trazionato, velocità 2,3 km/h

- Taglio e sfalcio
- Altezza di taglio a 50, 70, 90 e 110 mm
- Zone Start per un avviamento in pieno confort
- Trazionato a velocità Variabile, 2,0 - 4,2 km/h

**RUMOROSITÀ
VIBRAZIONI
DIMENSIONI
PESO**

99 dB(Lw)
7,5 m²/s
1710 x 590 x 1080h mm
54 kg

99 dB(Lw)
7,5 m²/s
1710 x 590 x 1080h mm
62 kg

CODICE

2030504

2030518

CARATTERISTICHE DECESPUGLIATORI

XPLORER 60S



ALTEZZA DI TAGLIO

Regolabile tramite leva nel manubrio in 4 posizioni



LAMA GATOR

Seghettata per sminuzzare alla perfezione anche l'erba più alta e fibrosa



LEVE

In materiale termoplastico, morbide ma robuste



RUOTE ANTERIORI

Doppio ruotino in nylon fisso o piroettante di diametro 200 mm



RUOTE POSTERIORI

Di grande diametro per arrampicarsi su qualsiasi tipo di terreno senza incertezze e con grande stabilità

XTREM 850IC



LAMA GATOR

Dotata di un rostro che impedisce all'erba fibrosa di attorcigliarsi sul mozzo



COMANDI

Comode e di facile e veloce manovrabilità



MANUTENZIONE

Estrema facilità di accesso ai principali organi meccanici



BLOCCAGGIO MANUBRIO

Regolabile in altezza e in orizzontale

SARP®



Importato e Distribuito in Italia da:

SABREITALIA 

36033 Isola Vic.na (VI)

info@sabreitalia.com

www.sabreitalia.com

Rivenditore :